



UWAGA:

1. STOPY FUNDAMENTOWE NALEŻY POSADOWIĆ NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU B10 O GRUBOŚCI min. 10cm
2. KOTWY DLA SŁUPÓW STALOWYCH NALEŻY ZABETONOWAĆ PODCZAS BETONOWANIA STÓP FUNDAMENTOWYCH

F1 FUNDAMENT DMUCHAW

P.P.H.U SADEKO MIROŚLAW NOWAK 99-220 Wartkowiec Bronów 8A tel 0-43 679 01 61			
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA SYSTEMU NAWIEWIANIA REAKTORA BIOLOGICZNEGO SBR W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA WŁADYSŁAWOWA	SKALA	
INWESTOR	Gmina Władysławów ul. Rynek 43 62- 710 Władysławów	1:50	
BRANŻA	BUDOWLANA	NR RYSUNKU	
LOKALIZACJA	WŁADYSŁAWÓW	K-2	
OPRACOWANIE	WIATA STACJI DMUCHAW	DATA	
RYSUNEK	RZUT FUNDAMENTÓW	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż.PIOTR KOZŁOWSKI upr.nr LOD/1127/PWOS/09 spec. instalacyjno-inżynieryjna	08.2010	
ASYSTENT	mgr inż. TOMASZ WOJTASZYK	08.2010	
TECHNOLOG	mgr inż. MIROŚLAW NOWAK	08.2010	