

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głogowa /dz. nr 90/

Obiekt : Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głogowa /dz. nr 90/

Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głogowa /dz. nr 90/

Inwestor : Gmina Władysławów  
ul. Rynek 43, 62-710 Władysławów

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

**Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głogowa /dz. nr 90/**

Budowa : Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głogowa /dz. nr 90/

Objekt : Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głogowa /dz. nr 90/

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen : .....

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
1	I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8	.....
2	II. Dwudzielne rury osłonowe. Osłona sieci energetycznej i telekomunikacyjnej CPV 45232000-2	.....
3	III. Roboty ziemne CPV 45233220-7	.....
4	IV. Podbudowa CPV 45233220-7	.....
5	V. Nawierzchnia bitumiczna CPV 45233220-7	.....
6	VI. Oznakowanie CPV 45233290-8	.....
7	VII. Roboty wykończeniowe CPV 45233140-2	.....
8	VIII. Inwentaryzacja geodezyjna	.....
<b>Razem :</b>		.....

**Wartość kosztorysowa robót :** .....

**Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głogowa /dz. nr 90/**

Budowa: Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głogowa /dz. nr 90/  
 Obiekt: Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głogowa /dz. nr 90/

**WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU**

Stawka roboczogodziny R-g: ..... zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp: ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]

Narzut zysku Z: ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M) + ..... % od (S + Kp\_S)

Poziom cen: .....

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	--------------

**1 I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8**

1	KNNR 001-0111-01-00 MRRiB Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym wraz z ustawieniem oznakowania na czas prowadzenia robót Numer specyfikacji : D-01.01.01	0,153 km			
2	KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych Numer specyfikacji : D-03.02.01a	6,000 szt			
3	KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: włazów kanałowych Numer specyfikacji : D-03.02.01a	3,000 szt			

**2 II. Dwudzielne rury osłonowe. Osłona sieci energetycznej i telekomunikacyjnej CPV 45232000-2**

4	KNNR 005-0701-01-00 MRRiB Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. I-II. Wykop w celu montażu rur osłonowych Numer specyfikacji : D-02.00.01. D-02.01.01	32,000 m3			
5	KNNR 005-0705-01-00 MRRiB Ułożenie rur osłonowych: z PCW, . Rura dwudzielna typu Arot A110 PS lub równoważna, w celu zabezpieczenia : - podziemnej linii energetycznej mb 55.0 - telekomunikacyjnej mb 8.0 Numer specyfikacji : D-01.03.04, D-01.03.02	63,000 m			
6	KNNR 005-0702-01-00 MRRiB Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. I-II Numer specyfikacji : D-02.03.01, D-02.00.01	32,000 m3			

**3 III. Roboty ziemne CPV 45233220-7**

7	KNNR 006-0101-02-00 MRRiB Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki, w gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 20 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym. Materiał do wbudowania w pobocza i do odwozu / zagospodarowanie gruntu przez wykonawcę Numer specyfikacji : D-02.01.01	845,000 m2			
8	KNNR 001-0202-06-00 MRRiB Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi , przy pojemności łyżki koparki: 0,40 m3 /grunt kat. III-IV/ Numer specyfikacji : D-02.01.01., D-02.00.01	130,000 m3			

**4 IV. Podbudowa CPV 45233220-7**

9	KNNR 006-0103-03-00 MRRiB Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie	844,900 m2			
---	--	------------	--	--	--

**Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głogowa /dz. nr 90/**

4. IV. Podbudowa CPV 45233220-7

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
	kat.II-VI mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym 153 x 4.3 + 40 x 4.3 + zjazd na dz. 217 15 m2 Numer specyfikacji : D-04.01.01				
10	KNNR 006-0113-01-00 MRRiB Dolna warstwa podbudowy z kamienia łamanego frakcji 0/63 /melafir, bazalt, granit/ stabilizowanego mechanicznie , przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm- wg normy PN-S-06102 z grudnia 1997 r. Numer specyfikacji : D-04.04.00, D-04.04.02	844,900 m2		.....	.....
11	KNNR 006-0113-04-00 MRRiB Górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 /melafir, bazalt, granit/, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 8 cm Numer specyfikacji : D-04.04.02	844,900 m2		.....	.....
12	KNNR 006-1005-07-00 MRRiB Skropienie podbudowy tłuczniowej kationową emulsją asfaltową w ilości 0.7 kg/m2 Numer specyfikacji : D-04.03.01	844,900 m2		.....	.....

**5 V. Nawierzchnia bitumiczna CPV 45233220-7**

13	KNNR 006-0309-02-40 MRRiB Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR1-2, transportowanych sam.samowładowczymi, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm wg normy PN-EN 13108-1. Płaszczyzny pionowe złączy należy pokryć asfaltową taśmą topliwą lub asfaltem. Krawędzie wykonanej warstwy ścieralnej pokryć asfaltem Numer specyfikacji : D-05.03.05a	787,000 m2		.....	.....
----	---	------------	--	-------	-------

**6 VI. Oznakowanie CPV 45233290-8**

14	KNNR 006-0702-01-10 MRRiB Słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm Numer specyfikacji : D-07.02.01	4,000 szt		.....	.....
15	KNNR 006-0702-05-00 MRRiB Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 m2 Numer specyfikacji : D-07.02.01	5,000 szt		.....	.....

**7 VII. Roboty wykończeniowe CPV 45233140-2**

16	KNNR 006-0104-01-10 MRRiB Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31.5 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i zagęszczeniu walcem Numer specyfikacji : D-06.03.01	230,000 m2		.....	.....
17	KNNR 001-0501-01-00 MRRiB Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: kat. I-III Numer specyfikacji : D-02.03.01	150,000 m2		.....	.....

**8 VIII. Inwentaryzacja geodezyjna**

18	Analiza własna Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej Numer specyfikacji : Analiza własna	1,000 kpl		.....	.....
<b>Wartość kosztorysowa robót</b>					

**Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Głogowa /dz. nr 90/**

8. VIII. Inwentaryzacja geodezyjna

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	--------------